

Volvo XC60/V90/XC90 fr 2018

Montagekit för 20tum LED-ramp

STONEHILL

— PARTS AB —

Support tel: 031 - 27 70 80, knappval 2

Artikelnummer: BVOL09-KIT

Artnr ljusramp:

VLV20EM (Viklight Ymer 20tum)

eller

TEL20EM (Viklight Tellus 20tum)

eller

122313 (Rigid E-serie 20tum)

Monteringsanvisning:

Se sidan 2 för bilder och montering.

Inkoppling CAN-dataläsarkablage

Montera CAN-kablaget (XCU1150 eller CANKEY-CABLE)

Kablaget kopplas vid kontakten som går till förarsidans lykta.

XCU1150 löds in, CANKEY-CABLE läser av induktivt.

CAN-LOW: Kopplas till GUL/VIOLETT kabel (Kontaktens stift 1)

CAN-HI: Kopplas till BRUN/GRÅ kabel (Kontaktens stift 2).

Kablgets svarta matningskabel jordas, och den röda matningskabeln kopplas till batteriet.

Konfigurering av kablgets automatiska helljusfunktioner:

-Ställ fordonet på plan mark

-Slå på tändningen

-Ställ helljusautomatiken i läge AUTO

-Vänta till strålkastarna hunnit starta upp helt, 5-6 sekunder

-Slå på helljuset och håll inne helljusspaken i ca 10 sekunder

-Extraljuset blinkar ett par gånger för att bekräfta kontakt

-Slå av helljuset igen, installationen är nu klar



INSTR-BVOL09

Volvo XC60/V90/XC90 fr 2018 Montagekit för 20tum LED-ramp

STONEHILL

— PARTS AB —

Support tel: 031 - 27 70 80, knappval 2



Ta loss fordonets stötfångare, och exponera främre krockbalken. Häng LED-rampens fästen centrerade över krockbalken, mätta in med rampen vilket avstånd de skall sättas med och skruva sedan fast fästena med dess klämmor.



Häng tillbaka stötfångaren och mätta var håltagning behöver göras i grillen, justera rampens placering i höjd- och djupled vid behov. Såga eller klipp upp plats för LED-rampen i grillen. Använd en fintandad såg för att minska risken för flisning.



LED-rampen är inpassad på plats och fästena kan slutdras.



Inkoppling av CAN-kablage för utlösning av helljussignal, se föregående sida för kabelfärger och placering.



Efter att LED-rampen är inkopplad kan stötfångaren återmonteras.



Klart!